

System PRT EI 20



ÉPAISSEURS

60 mm. Autres épaisseurs sur demande.

DIMENSIONS

Largeur: Module standard 1200 mm.
Autres modules sur demande
Longueur max. : 5000 mm linéaires.
Autres longueurs sur demande.

EMBOÎTEMENT

Emboîtement Mâle 18 mm / Femelle 20 mm.

CERTIFICATIONS

Résistance au feu selon la norme 13501-2:2009
Euroclasse : E.I.20
Non prévu dans la norme 14509:2013 pour le marquage CE, dans la mesure où il s'agit d'un multicouche (Acier / Placoplâtre / Acier)
Réaction au feu : Polyuréthane B2 qui a obtenu la classe Bs3d0 avec un essai sur panneau sans placoplâtre.

DICKEN

60 mm. Weitere Dicken auf Anfrage.

ABMESSUNGEN

Breite: Standardmodul 1200 mm.
Weitere Module auf Anfrage
Max. Länge: 5000 mm linear.
Weitere Längen auf Anfrage.

NUT-FEDER-VERBINDUNG

Feder 18 mm - Nut 20 mm.

ZERTIFIZIERUNGEN

Feuerwiderstand gemäß EN 13501-2:2009.
Euroklasse: E.I.20
Nicht in der Norm 14509:2013 für die CE-Kennzeichnung genannt, da es sich um ein Mehrschichtpaneel (Stahl / Gipskarton / Stahl) handelt.
Brandverhalten: Polyurethan B2, eingestuft in die Klasse Bs3d0 mit einer Prüfung am Paneel ohne Gipskarton.

